

らくらくサンパーBS型 組立説明書

- 1 整地キャリアに①本体取付けアームを取り付ける。(右・左共通)
 - 2 ①本体取付けアームに②中間L型アームを取り付ける。(右・左共通)
 - 3 ②中間L型アームに③L型ホルダーを取り付ける。(右・左別)
 - 4 ③L型ホルダーに④ホルダー(メッキ)を取り付ける。(右・左共通)
 - 5 ④ホルダー(メッキ)に⑥簡易ブーム17頭口の中間角パイプを取り付ける。
 - 6 ⑤コックホルダーを取り付ける。
 - 7 ⑤コックホルダーに⑦切替コックをUボルトで固定する。
 - 8 ダッシュポンプをトラクターのPTO軸に取り付ける。
- 注意 ダッシュポンプの回り止めチェーンをトップリンク・ロアリンクに付けないで下さい。
- 9 ⑦切替コックに付いている中間ホース(両端カシメ)をダッシュポンプの吐出口に接続する。
 - 10 ⑦切替コックに付いている戻しホースをローリータンクに入れる。
 - 11 ⑦切替コックに付いている8.5m/mスプレーホースをブーム17頭口のホース取入口に接続する。
 - 12 ダッシュポンプに付属の吸入ホースを吸入口に接続しローリータンクに入れる。

注意 梱包時に付いているストレーナーを付属のストレーナーに交換してください。

